



ANTISPORCO

PROTECTOR ANTIMANCHAS PARA SUPERFICIES EN GRES PORCELÁNICO



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Microemulsión a base de agua de protectores contra la suciedad.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Protección antisuciedad invisible resistente a las manchas específica para suelos y paredes en gres porcelánico. Reduce drásticamente la absorción de la suciedad, facilitando y acelerando la limpieza ordinaria.

CARACTERÍSTICAS:

ANTISPORCO es un protector antimanchas específico para suelos y paredes en gres porcelánico opaco, pulido y esmerilado.

ANTISPORCO:

- forma en la superficie una barrera química invisible resistente a las manchas, que no crea películas y no altera el aspecto y el tono del color del material;
- es un producto a base de agua, inodoro, no peligroso y fácil de usar;
- protege el gres porcelánico y las fugas de la suciedad diaria;
- reduce la absorción del material, facilita y acelera la limpieza ordinaria;
- reduce el uso de detergentes;
- si se aplica antes de la lechada a los suelos en gres porcelánico, evita que el yeso se deposite en la microporosidad del material, lo que facilita significativamente la limpieza posterior a la instalación;
- tiene una duración de 6/12 meses dependiendo del pisoteo y del lavado y se puede volver a aplicar fácilmente.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Agite bien antes de usar;
- Aplique ANTISPORCO solo en superficies perfectamente limpias y secas;
- Rocíe pequeñas cantidades de producto en la superficie y extienda uniformemente con un paño suave;
- La superficie se seca en aproximadamente en 10/15 minutos y es transitable;
- Alcanza la máxima protección contra las manchas después de aproximadamente 12 horas. Durante este tiempo, evite lavar la superficie con agua;
- Cualquier exceso de producto después del secado debe eliminarse frotando un paño húmedo de ANTISPORCO sobre la superficie.

Se recomienda aplicar ANTISPORCO después de la limpieza extraordinaria quitamanchas realizada con POWER DET o la limpieza extraordinaria periódica con GRES LINDO, para limpiar en profundidad el gres porcelánico antes de la aplicación.

PRECAUCIONES:

- Ninguna.

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan sobre los conocimientos actuales de la investigación y tienen la finalidad de dar las mejores indicaciones al comprador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones requieren exámenes y ensayos preliminares a los sectores de aplicación, a los tipo de materiales presentes y a las varias condiciones de aplicación. El usuario decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de su productos. Rev4-Ver150322

ADVERTENCIAS:

Indicaciones de peligro: puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

CAJA:

- 0,75 lt spray PE – caja 6 pz;
- 5 lt Tanque de plástico – caja 4 pz.

RENDIMIENTO:

- Aproximadamente 1 lt/ 40 – 60 m².

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido opalescente
- Peso específico (g / cm³): 1
- pH: 6-7
- Punto de inflamación (ASTM): no inflamable
- Solubilidad en agua: miscible
- Tiempo de secado: 15-30 min.
- Tiempo de consolidación: 8-12 horas.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C y no expuesto a la luz solar durante mucho tiempo. El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it