



DISINKROSTO WC

DETERGENTE GEL DESINCRUSTANTE PARA INODOROS Y CAJAS EMPOTRADAS



Guía del usuario

DESCRIPCIÓN:

Detergente de gel a base de ácido clorhídrico, inhibidores de corrosión, tensioactivos con acción anti-fumigante.

CAMPOS DE APLICACIÓN :

Detergente de gel a base de ácido clorhídrico, inhibidores de corrosión, tensioactivos con acción anti-fumigante.

CARACTERÍSTICAS:

DISINKROSTO WC es un detergente ácido fuerte para la desincrustación y la descalcificación de las superficies de los inodoros y cajas de agua.

DISINKROSTO WC:

- es un producto de gel que se adhiere bien a las superficies verticales, facilitando la acción desincrustante;
- elimina los depósitos más persistentes de cal, óxidos (p. ej., óxido) y residuos orgánicos;
- se puede distribuir incluso en los puntos más ocultos gracias al pulverizador interior especial.

INSTRUCCIONES DE USO:

Producto listo para usar.

WC:

- Aplique el producto alrededor de la taza y en las paredes de escorrentía del agua;
- Deje actuar durante unos 15-20 minutos y, a continuación, frote con SPONGICLEAN MARBEC para eliminar las incrustaciones más difíciles;
- A continuación, haga correr el agua del desagüe para enjuagar;
- Repita si es necesario hasta que se eliminen los halos.

Cajas para aguas residuales:

- Aplique el producto sobre una caja vacía, sin agua;
- Moje con el producto todas las superficies internas de la caja y espere unos 15 minutos sin llenar con agua;
- Abra el grifo de desagüe;
- Para las incrustaciones más grandes, vuelva a aplicar DISINKROSTO WC siguiendo el procedimiento descrito anteriormente.

PRECAUCIONES:

- no aplique en griferías, piedras, mármoles y madera;
- deje secar el producto y proteja todas las superficies y objetos adyacentes;
- evite totalmente el contacto y la mezcla con productos a base de cloro (p. ej., variquinas o lejía);
- no utilice en superficies sensibles a los ácidos tales como (p.ej.) mármol, arenilla, travertino y piedras calizas en general y superficies metálicas (acero, superficies cromadas de grifería y desagües, latón y aluminio);
- elimine inmediatamente cualquier salpicadura de producto de las superficies sensibles al ácido y aclare abundantemente. En caso de duda, pruebe la compatibilidad con los materiales en una pequeña parte oculta antes de su uso.

NOTAS:

Nuestras indicaciones se basan en los conocimientos actuales de la investigación y tienen como objetivo dar las mejores indicaciones al comprador-usuario. Sin embargo, estas indicaciones requieren exámenes y pruebas preliminares de los campos de utilización, de los tipos de materiales presentes y de las diversas condiciones de aplicación. El usuario decide por sí mismo la idoneidad y el campo de aplicación. MARBEC Srl no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos. Rev1-Ver17112022

ADVERTENCIAS:



ADVERTENCIAS: PELIGRO

Indicaciones de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. – Puede irritar las vías respiratorias. – Tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.

Consejos de precaución: Use guantes / ropa protectora y proteja los ojos / la cara. – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o con el cabello): quitarse inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel [o ducharse]. – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar bien durante varios minutos. Retire las lentes de contacto si es fácil. Continúe enjuagando. – Contactar inmediatamente con un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / un médico / . . . – No dispersar en el medio ambiente. – EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

Contiene: ácido clorhídrico 31-33%, 2,2?-(octadec-9-enilimino)bisetanol, 2,2?-(C16-18 (números pares, C18 insaturado) alquilo) dietanol.

Ingredientes conformes con el Reglamento (CE) Nr. 648/2004:
tensioactivos no iónicos < 5% – ácido clorhídrico 10%<C<20% – perfume.

UFI: RQ90-40GX-P00G-EQNY

Rev1-Ver17112022

CAJA:

- 1 lt botella de plástico.

RENDIMIENTO:

- En función del uso.

DATOS TÉCNICOS:

- Estado físico: líquido denso claro amarillento.
- Peso específico (g/cm³): 1,06
- pH (20°C) del producto puro: 0
- Punto de llama (ASTM): no inflamable.
- Solubilidad en agua: total.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto bien cerrado a temperaturas comprendidas entre 0°C y +30°C, lejos de fuentes de calor y sin exposición prolongada a la luz solar. El producto así conservado tiene una vida útil de 2 años.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ATENCIÓN

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it